




Verpakkingseenheid



1 Pak =  
1 Stuk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Samenstelling: Micro-geperforeerd PVC (raster)
- Dichtheid : 300 g/m<sup>2</sup>
- Winddoorlaatbaarheid : 25 tot 30%
- Doorschijnendheid : 35%
- UV-bescherming
- Niet-ontvlambaar
- Digitale bedrukking
- Reinigbaar en herbruikbaar
- Zomen en oogjes (Ø12 mm) om de 50 cm
- Bevestigingsmateriaal met elastische schakels

Alle afmetingen zijn beschikbaar op aanvraag.

Fabricagetijd: 10 tot 15 werkdagen vanaf de validatie.



De installatie van dit digitaal bedrukte bouwhekzeil op uw bouwhek vereist het gebruik van een geschikt schoorsysteem en voldoende ballast. Contacteer ons voor meer informatie.

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.

Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Blok 'N' Mesh behoudt zich het recht voor de specificaties van haar producten te kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om ervoor te zorgen dat hij, voordat het product in gebruik genomen wordt, beschikt over de documenten met de laatste technische gegevens en tevens dat het product beschikbaar is voor het beoogde doel. BLOK 'N' MESH EUROPA B.V. - Graaf Engelbertlaan 75 - 4837 DS Breda - Nederland - Kst.Nr. 857374537